

行程		
X軸	550 / (21.6")	mm/(inch)
Y軸	400 / (15.7")	mm/(inch)
Z軸	350 / (13.8")	mm/(inch)
傾斜工作台固定在X軸滑塊		
直徑尺寸	Ø650	mm
T型槽規格	5×18×100	
旋轉軸角度	360°	degree
搖擺軸角度	-50+110°	degree
工作台最大載重--水平位置	300Kgs	Kgs
工作台最大載重--垂直位置	200Kgs	Kgs
伺服驅動軸向馬達(發那科 / 西門子 / 海德漢)		
X軸伺服馬達	α30 30NM 5.5kW / 1FK7101 27NM 4.87kW / QSY190C 28NM 7.2kW	
Y軸伺服馬達	α22 22NM 4.5kW / 1FK7100 18NM 3.77kW / QSY155D 81.6NM 5.7kW	
Z軸伺服馬達	α30 30NM 5.5kW / 1FK7101 27NM 4.87kW / QSY190C 28NM 7.2kW	
旋轉軸伺服馬達	α30 30NM 5.5kW / 1FK7101 27NM 4.87kW / QSY190D 38NM 9.6kW	
搖擺軸伺服馬達	α22 22NM 4.5kW / 1FK7100 18NM 3.77kW / QSY155C17.7NM 5.0kW	
主軸		
主軸馬達(西門子)	1PH8105 7kw/45NM	
主軸馬達(海德漢)	QAN200 10kw/63NM	
主軸馬達(發那科)	αi1T8 75/11kw 47/17NM	
主軸錐度	BBT40	
主軸轉速(直結式主軸)	12000	rpm
主軸轉速(內藏式主軸)(選配) ATE	24000	rpm
主軸轉速(內藏式主軸)(選配) FANUC	BIL112S	
主軸鼻端到工作台面距離		mm/(in)
主軸中心到立柱軌道面的距離	150~500 mm	mm/(in)
進給速度		
X,Y,Z軸切削速度	1~15,000 mm	
最小進刀量		
X,Y,Z軸快速移動	36/36/36 M/min	
C3級滾珠螺桿(X/Y/Z)	(XYZ) Diz.40xPitch12mm	
X,Y,Z軸滾柱型線性滑軌	(XYZ) 45mmx2sets+4 bock	
機器尺寸		
長X寬X高	2500x2700x3000mm	kw/NM

*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。