

|                               |                                                                           |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 行程                            |                                                                           |           |
| X軸                            | 1070(42.1")                                                               | mm/(inch) |
| Y軸                            | 530(20.8")                                                                | mm/(inch) |
| Z軸                            | 610(24")                                                                  | mm/(inch) |
| 主軸鼻端到工作台面距離                   | 100-710 (3.9"-27.9")                                                      | mm/(inch) |
| 主軸中心到立柱軌道距離                   | 550(21.6")                                                                | mm/(inch) |
| XYZ軸滾珠螺桿尺寸                    | 40 x Pitch12                                                              | mm/(inch) |
| 工作台                           |                                                                           |           |
| 工作台尺寸                         | 1160 x 510 (45.6" x 20")                                                  | mm/(inch) |
| 加工範圍                          | 1070x 530 (42.1" x 20.8")                                                 | mm/(inch) |
| T型槽規格                         | CD100 x 18 x 4                                                            | mm/(inch) |
| 工作台載重(最大)                     | 900(1980)                                                                 | KG(lbs)   |
| 主軸                            |                                                                           |           |
| 主軸錐度                          | BT 40 / CAT 40                                                            |           |
| 主軸轉速                          | BT30 / 12,000 / opt 15,000 (Belt drive) Direct drive<br>15,000/20,000 rpm | RPM       |
| 主軸錐度及轉速                       | BT40 8,000 / 10,000 / 12,000                                              | RPM       |
| 皮帶式主軸                         | BT50 8,000 / 10,000                                                       |           |
| 主軸錐度及轉速                       | opt BT40 10,000/12,000/15,000-Direct drive BT50                           | RPM       |
| 直結式主軸                         | 10,000/12,000-Direct drive                                                |           |
| 主軸錐度及轉速                       | opt BT40 16,000/20,000/24,000/30,000-Built in BT 50                       | RPM       |
| 內藏式主軸                         | 12,000/15,000/20,000 – Built in                                           |           |
| 進給速度                          |                                                                           |           |
| 切削速度(X,Y,Z軸)                  | 1-10000(Depending Controller)                                             | MM/MIN    |
| 三軸滑軌                          | LINEAR BALL SLIDE                                                         |           |
| X/Y/Z軸快速移動                    | 30/30/24 / opt 48/48/24                                                   | MM/MIN    |
| 刀庫                            |                                                                           |           |
| 刀庫標準容量                        | 16(Armless)                                                               | PCS       |
| 到庫選配容量                        | 24/30(Arm), 32/40(Chain Type)                                             | PCS       |
| 刀具選擇                          | Bi-directional & min.path                                                 |           |
| 最大刀具直徑x長度                     | Armless: 80 x 250 (3.1"x9.8")                                             | MM(inch)  |
| 最大刀具重量                        | Armless6(13.2) / Arm 8(17.6)                                              | KG(lbs)   |
| 風壓需求                          | 6kg / cm2                                                                 |           |
| 刀具錐度                          | BT30/ISO30/BT40/ISO40/CAT40                                               |           |
| 馬達                            |                                                                           |           |
| 主軸伺服馬達                        | Std: 7.5KW(10HP), opt:11KW(15HP)                                          | KW(HP)    |
| 滾珠線軌                          |                                                                           |           |
| X/Y/Z軸                        | 35x2sets/35x2sets/35x2sets                                                |           |
| Carriage guide block-per axis | 4 / 4 / 4 blocks                                                          |           |
| 冷卻幫浦                          | 1/2                                                                       | HP        |
| 電力需求                          | 20KVA                                                                     |           |
| 淨重                            | 5300(11660)                                                               | KG(lbs)   |
| 尺寸                            |                                                                           |           |
| A                             | 280                                                                       | cm        |
| B                             | 218                                                                       | cm        |
| C                             | 180                                                                       | cm        |
| D                             | 84                                                                        | cm        |
| E                             | 272/282                                                                   | cm        |

\*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。