

行程		
X軸	1100(43.3")	mm/(inch)
Y軸	650(25.5")	mm/(inch)
Z軸	650(25.5")	mm/(inch)
主軸鼻端到工作台面距離	100-750 (3.9"-29.5")	mm/(inch)
主軸中心到立柱軌道距離	700(27.5")	mm/(inch)
XYZ軸滾珠螺桿尺寸	40 x Pitch12	mm/(inch)
工作台		
工作台尺寸	1200 x 650 (47.2" x 25.5")	mm/(inch)
加工範圍	1100x 650 (43.3" x 25.5")	mm/(inch)
T型槽規格	CD100 x 18 x 5	mm/(inch)
工作台載重(最大)	1100(2420)	KG(lbs)
主軸		
主軸錐度	BT 40 / CAT 40 (opt: BT 50)	
主軸轉速	BT30 / 12,000 / opt 15,000 (Belt drive) Direct drive 15,000/20,000 rpm	RPM
主軸錐度及轉速	BT40 8,000 / 10,000 / 12,000	RPM
皮帶式主軸	BT50 8,000 / 10,000	RPM
主軸錐度及轉速	opt BT40 10,000/12,000/15,000-Direct drive BT50	RPM
直結式主軸	10,000/12,000-Direct drive	RPM
主軸錐度及轉速	opt BT40 16,000/20,000/24,000/30,000-Built in BT 50	RPM
內藏式主軸	12,000/15,000/20,000 – Built in	RPM
進給速度		
切削速度(X,Y,Z軸)	1-10000(Depending Controller)	MM/MIN
三軸滑軌	LINEAR BALL SLIDE	
X/Y/Z軸快速移動	30/30/24	MM/MIN
刀庫		
刀庫標準容量	24 (Arm)	PCS
到庫選配容量	32/40(Chain Type), 30(Arm)	PCS
刀具選擇	Bi-directional & min.path	
最大刀具直徑x長度	Armless Type: 80 x 250(3.1"x9.8"), Arm Type: 80 x 250(3.1"x9.8")	MM(inch)
最大刀具重量	Armless6(13.2) / Arm 8(17.6)	KG(lbs)
風壓需求	6kg / cm2	
刀具錐度	BT40, ISO40 or CAT40 (Option)	
馬達		
主軸伺服馬達	Std: 7.5KW(10HP), opt: 11KW(15HP)	KW(HP)
滾珠線軌		
X/Y/Z軸	45x2sets/30x4sets/45x2sets	
Carriage guide block-per axis	6 / 8 / 6 blocks	
冷卻幫浦	1/2	HP
電力需求	STD: 20KVA	
淨重	6600(14520)	KG(lbs)
尺寸		
A	295	cm
B	225	cm
C	190	cm
D	84	cm
E	310/320	cm

*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。