

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 行程 | | |
| X軸 | 2500(98.4") | mm/(inch) |
| Y軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
| Z軸 | 730(28.7")opt | mm/(inch) |
| 主軸鼻端到工作台面距離 | 110-840 (5.1"-35.8") | mm/(inch) |
| 主軸中心到立柱軌道距離 | 965(37.9") | mm/(inch) |
| XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 50 x pitch12 | mm/(inch) |
| 工作台 | | |
| 工作台尺寸 | 2600 x 800 (102.3" x 31.4") | mm/(inch) |
| 加工範圍 | 2500x 900 (98.4" x 35.4") | mm/(inch) |
| T型槽規格 | CD100 x 18 x 8 | mm/(inch) |
| 工作台載重(最大) | 4000(8800) | KG(lbs) |
| 主軸 | | |
| 主軸錐度 | BT 50 / CAT 50 | |
| 主軸轉速 | | RPM |
| 主軸錐度及轉速 | 8,000(std)/ 10,000(opt) -Belt drive | RPM |
| 皮帶式主軸 | | |
| 主軸錐度及轉速 | opt 8,000 / 10,000 / 12,000 rpm-Direct drive | RPM |
| 直結式主軸 | | |
| 主軸錐度及轉速 | opt 12,000/ 15,000 rpm -Built-in | RPM |
| 內藏式主軸 | | |
| 進給速度 | | |
| 切削速度(X,Y,Z軸) | 1-10000(Depending Controller) | MM/MIN |
| 三軸滑軌 | LINEAR BALL SLIDE, opt: LINEAR ROLL SLIDE | |
| X/Y/Z軸快速移動 | 24/24/24 | MM/MIN |
| 刀庫 | | |
| 刀庫標準容量 | 24 (Arm) | PCS |
| 到庫選配容量 | 32/40(Chain Type) | PCS |
| 刀具選擇 | Bi-directional & min.path | |
| 最大刀具直徑x長度 | Armless Type: 80 x 250(3.1"x9.8"), Arm Type: 80 x 250(3.1"x9.8") | MM(inch) |
| 最大刀具重量 | Armless6(13.2) / Arm 8(17.6) | KG(lbs) |
| 風壓需求 | 6kg / cm2 | |
| 刀具錐度 | BT50, ISO50 or CAT50 | |
| 馬達 | | |
| 主軸伺服馬達 | Std: 15KW(20HP), opt: 2 speed gear box 11KW(15HP) | KW(HP) |
| 滾珠線軌 | | |
| X/Y/Z軸 | 45x2sets/30x6sets/45x2sets | |
| Carriage guide block-per axis | 6 / 12 / 6 blocks | |
| 冷卻幫浦 | 1/2 | HP |
| 電力需求 | STD: 35KVA | |
| 淨重 | 16800(36960) | KG(lbs) |
| 尺寸 | | |
| A | 750 | cm |
| B | 310 | cm |
| C | 210 | cm |
| D | 86 | cm |
| E(皮帶式/直結式主軸) | 330/340/opt380 | cm |

*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。