

行程		
X軸	900 / (35.4")	mm/(inch)
Y軸	800 / (31.5")	mm/(inch)
Z軸	600 / (23.6")	mm/(inch)
旋轉工作台固定於X軸滑塊上		
尺寸	Ø600 / Square 500	mm/(inch)
T型槽規格	14H7	
旋轉工作台角度	360(degrees)	degrees
傾斜角度	+30 ~ -120degrees	degrees
工作台最大載重...水平	500Kgs	kgs/ibs
工作台最大載重...垂直	500Kgs	kgs/ibs
軸向馬達規格		
X軸伺服馬達	α30 / 1FK7101 / QSY190C	
Y軸伺服馬達	α30 / 1FK7101 / QSY190C	
Z軸伺服馬達	α30 / 1FK7101 / QSY190C	
旋轉軸伺服馬達	α8 / 1FK7063 / QSY155B	
傾斜軸伺服馬達	α22 / 1FK7083 / QSY155B	
主軸		
主軸馬達(發那科 / 西門子 / 海德漢)	FANUC : αi115 (15KW/95.4Nm) SIEMENS : 1PH8133 (15kw/96Nm) HEIDENHAIN : QAN260M (15kw/ 96NM)	
主軸錐度	BT-40 (o.p. HSK-A63)	
主軸轉速-直結式主軸	12000/15000/18000 rpm	rpm
主軸轉速-內藏式主軸(選配)	HSKA63 / 20000/24000rpm	rpm
主軸轉速-內藏式主軸(選配)	BT-30 / 30000rpm	rpm
主軸鼻端到工作台面距離	100~600mm(3.9"~23.6")	mm/(inch)
主軸中心到立柱軌道距離	935mm / (36.8")	mm/(inch)
進給速度		
切削最快速度	1~12,000 (Depending on controller)	
最小進給速率	0.001mm	
快速移動速度	30/30/20 M/min , Option 48/48/30 M/min	
滾珠螺桿(X/Y/Z)(外徑/牙距)	50x12mm/50x12mm50x12mm	mm/(inch)
滾柱線軌 X/Y/Z軸	45x2set/30x6set/45x2set	
機器尺寸		
尺寸：寬X長X高	320x280x350cm / (126"x110"x137.8")	cm/inch

*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。