

行程		
X軸	860(33.8")	mm/(inch)
Y軸	480(18.8")	mm/(inch)
Z軸	500(19.6")	mm/(inch)
主軸鼻端到工作台面距離	100-600 (3.9"-23.6")	mm/(inch)
主軸中心到立柱軌道距離	520(20.4")	mm/(inch)
XYZ軸滾珠螺桿尺寸	32 x Pitch12	mm/(inch)
工作台		
工作台尺寸	960x 460 (37.7" x 18.1")	mm/(inch)
加工範圍	860x 480 (33.8" x 18.8")	mm/(inch)
T型槽規格	CD100 x 18 x 3	mm/(inch)
工作台載重(最大)	600(1320)	KG(lbs)
主軸		
主軸錐度	BT 40 / CAT 40	
主軸轉速	BT30 / 12,000 / opt 15,000 (Belt drive) Direct drive 15,000/20,000 rpm	RPM
主軸錐度及轉速	BT40 8,000 / 10,000 / 12,000	RPM
皮帶式主軸	BT50 8,000 / 10,000	
主軸錐度及轉速	opt BT40 10,000/12,000/15,000-Direct drive BT50	RPM
直結式主軸	10,000/12,000-Direct drive	
主軸錐度及轉速	opt BT40 16,000/20,000/24,000/30,000-Built in BT 50	RPM
內藏式主軸	12,000/15,000/20,000 – Built in	
進給速度		
切削速度(X,Y,Z軸)	1-10000(Depending Controller)	MM/MIN
三軸滑軌	LINEAR BALL SLIDE	
X/Y/Z軸快速移動	30/30/24 / opt 48/48/24	MM/MIN
刀庫		
刀庫標準容量	16(Armless)	PCS
到庫選配容量	24/30(Arm), 32/40(Chain Type)	PCS
刀具選擇	Bi-directional & min.path	
最大刀具直徑x長度	Armless: 80 x 250 (3.1"x9.8")	MM(inch)
最大刀具重量	Armless6(13.2) / Arm 8(17.6)	KG(lbs)
風壓需求	6kg / cm2	
刀具錐度	BT30/ISO30/BT40/ISO40/CAT40	
馬達		
主軸伺服馬達	Std: 7.5KW(10HP), opt:11KW(15HP)	KW(HP)
滾珠線軌		
X/Y/Z軸	30x2sets/30x2sets/30x2sets	
Carriage guide block-per axis	4 / 4 / 4 blocks	
冷卻幫浦	1/2	HP
電力需求	15KVA	
淨重	4500(9900)	KG(lbs)
尺寸		
A	270	cm
B	212	cm
C	180	cm
D	80	cm
E	272/282	cm

\*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。